

# پکیج یونیت سرمایشی



- در ظرفیت های ۳ تا ۵۴ تن تبرید
- قابلیت عملکرد با گازهای R410A , R407C , R22
- طراحی بهینه و عملکرد با کمترین صدا و لرزه
- دارای Hermetic Scroll Compressor
- طراحی شده برای کارکرد در شرایط سخت حاره ای ( دما و رطوبت بالا )
- دارای گواهی نامه AHRI و تایید شده توسط UL



جدول مدل ها و ظرفیت دستگاه

| Model       | GPU<br>4 CT3B  | GPU<br>4.5 CT3B | GPU<br>5 CT3B  | GPU<br>5.5 CT3B | GPU<br>6 CT3B  | GPU<br>7 CT3B  | GPU<br>8 CT3B  |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap 35°C kW | 12.94          | 13.8            | 15.97          | 17.28           | 18.95          | 22.73          | 25.69          |
| Cap 35°C TR | 3.7            | 3.9             | 4.5            | 4.9             | 5.4            | 6.5            | 7.3            |
| Model       | GPU<br>9 CT3B  | GPU<br>10 CT3B  | GPU<br>13 CT3B | GPU<br>14 CT3B  | GPU<br>15 CT3B | GPU<br>18 CT3B | GPU<br>20 CT3B |
| Cap 35°C kW | 28.92          | 33.63           | 42.73          | 44.58           | 50.55          | 57.08          | 66.34          |
| Cap 35°C TR | 8.2            | 9.6             | 12.1           | 12.7            | 14.4           | 16.2           | 18.9           |
| Model       | GPU<br>25 CT3B | GPU<br>30 CT3B  | GPU<br>35 CT3B | GPU<br>40 CT3B  | GPU<br>47 CT3B | GPU<br>51 CT3B | GPU<br>59 CT3B |
| Cap 35°C kW | 84.28          | 97.17           | 114.3          | 132.7           | 153.2          | 165.7          | 190.4          |
| Cap 35°C TR | 24.0           | 27.6            | 32.5           | 37.7            | 43.6           | 47.1           | 54.1           |



- کنترل عملکرد و عیب یابی سریع دستگاه با به کار گیری سیستم کنترلی PLC
- دارای Thermostatic Expansion Valve به منظور افزایش راندمان دستگاهها
- طراحی بهینه کندانسورها جهت بهترین عملکرد تا ۵۲ درجه سانتی گراد

Copland Compressors